

Link do produktu: <http://basenstudio.pl/wymiennik-ciepla-hi-flow-v4a-model-hf75-75kw-p-170.html>



Wymiennik ciepła Hi-Flow V4A MODEL HF75 75kW

Cena	3 420,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu



Wymiennik ciepła Hi-Flow V4A HF75 75kW



Wymiennik ciepła przeznaczony jest do ogrzania wody basenowej i innych zastosowań, gdzie konieczna jest wysoka przepustowość wraz z niskim spadkiem ciśnienia. Wszystkie modele mogą być zainstalowane razem z bojlerami, pompami ciepła, panelami solarnymi i innymi źródłami ciepła. Użyty materiał - kwasoodporna stal AISI 316 - została wybrana z uwagi na warunki robocze, gdzie istnieje poważne ryzyko korozji. W komplecie także regulowane mocowania ze stali nierdzewnej.

Hi-Flow jest spiralnym wymiennikiem ciepła wykonanym z kwasoodpornej stali klasy AISI316L. Dzięki temu może działać niezawodnie w instalacjach wysokociśnieniowych. Montaż jest prosty dzięki dołączonym regulowanym adapterom.

Maksymalne ciśnienie obiegu wtórnego (wody basenowej) to 8 bar, natomiast w obwodzie pierwotnym (czynnik grzewczy) to aż 30 bar. Wymiennik jest odpowiedni dla basenów o powierzchni do 300 m³. Dostępny w wersjach 13, 28, 40 oraz 75 kW.

Dane techniczne :

- Moc: $\Delta T=60^{\circ}\text{C}$: 75 kW/h
- Podłączenie pierwotne: 1"
- Podłączenie wtórne: 2"
- Przepływ pierwotny: 60 ltr/min
- Przepływ wtórny: 300 ltr/min
- Wymiary: 702/129/532 mm
- PG: IE00

Specyfikacja:

- spirala wykonana z kwasoodpornej stali AISI 316L
 - precyzyjnie zespawany płaszcz zewnętrzny
 - cewka z czynnikiem grzewczym
 - miejsce na sondę
- regulowane wsporniki wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej
 - łączony z istniejącym źródłem ciepła
 - łatwa integracja czujnika temperatury

MODEL	MOC $T=60^{\circ}\text{C}$	PODŁĄCZENIE PIERWOTNE	PODŁĄCZENIE WTÓRNE	PRZEPŁYW PIERWOTNY	PRZEPŁYW WTÓRNY
HF 40	40.0 kW/h	1"	1 1/2"	60 l/min	300 l/min
HF 75	75.0 kW/h	1"	2"	60 l/min	300 l/min